



# **PLIO-SPEED**

Kabelverschraubung ohne Gewinde

### Die schnelle Kabelverschraubung ohne Gewinde



## Zeitgewinn



Sekundenschnelle Montage = 85% Zeitgewinn im Vergleich zu herkömmlichen Verschraubungen.

## **Passendes Werkzeug**



Ein einfacher Druck genügt = geringe Anstrengung. Für die Größenanpassung muss nur der Zangenkopf gewechselt werden.

Montage-video

### **Sicherheit**



Keine Vibration kann die Verschraubung lösen.

Dauerhafte Befestigung.

## **Einfache Montage**











## **Platzsparend**



Mehrere Verschraubungen können dicht nebeneinander platziert werden.

AWM Weidner Kettemerstr. 25 70794 Filderstadt Tel.: 0049 711 7009503 Fax: 0049 711 7009504 info@awm-weidner.de www.awm-weidner.de

# **PLIO-SPEED**







# Verkaufsprogramm

### PLIO-SPEED

Material: Polyamid 6

Dichtring aus CR-Neoprene, O-Ring aus NBR-Nitrilkautschuk Dichtung:

Hellgrau (RAL 7035) Farbe: Schutzart: IP 68 bis 5bar Temperaturbereich: -20 bis +100°C Brennbarkeit: V2 nach UL 94

**Eigens chaften:** Für Wandstärken von 1,0-2,5mm (Klemmring grau) oder 2,5-4,0mm (Klemmring grün)

Andere Farben, Größen und Wandstärken auf Anfrage.



р	Art. Nr.	Kabel-Ø mm	Bohrung-Ø mm	Wanddicke mm	Farbe Kragen	A	Zangeneinsatz (zusätzlich zu bestellen)	
LIO-SPEED M12/2,5	0636 1001 025	4 - 6,5	12,4	1 - 2,5	0	50	0/0/ 1100 000	
LIO-SPEED M12/4	0636 1002 025			2,5 - 4	•	50	0636 1102 000	
LIO-SPEED M16/2,5	0636 1003 025	6 - 9,5	16,4	1 - 2,5		50	0101 1100 000	6
LIO-SPEED M16/4	0636 1004 025			2,5 - 4	•	50	0636 1103 000	
LIO-SPEED M20/2,5	0636 1005 025	7 - 12	20,4	1 - 2,5	•	50	2121112122	5
LIO-SPEED M20/4	0636 1006 025			2,5 - 4	•	50	0636 1104 000	
LIO-SPEED M25/2,5	0636 1007 025	11 - 16	25,4	1 - 2,5	0	25		
LIO-SPEED M25/4	0636 1008 025			2,5 - 4	•	25	0636 1105 000	
LIO-SPEED tool	0636 1101 000					1		
angeneinsatz LIO-SPEED M12	0636 1102 000					1	1	
angeneinsatz LIO-SPEED M16	0636 1103 000					1		
angeneinsatz LIO-SPEED M20	0636 1104 000					1		
angeneinsatz LIO-SPEED M25	0636 1105 000					1		

### Anleitung - www.youtube.com/watch?v=dQhQj1NkxTk#t=10

AUFSTECKEN PLIO-SPEED auf die Montagezange stecken.



**DURCHFÜHREN** PLIO-SPEED mit der Montagezange durch das Durchgangsloch schieben und pressen



FERTIG Die Montagezange nach der Pressung aus der PLIO-SPEED herausziehen.

