Microstripper für Teflon®

- zum Abisolieren von feinstadrigen Teflon®-isolierten Kupferkabeln mit Leiterquerschnitten von 0,005 bis 0,14 mm² (AWG 40-26)
- Festanschlag für Querschnittsbereiche 0,02/0,01 mm² und 0,008/0,005 mm² (AWG 34/36 und 38/40)
- schwenkbarer Anschlag für Querschnittsbereiche 0,14/0,08 mm² und 0,06/0,03 mm² (AWG 26/28 und 30/32)

Microstrip for Teflon®

- For stripping fine-strand Teflon®-insulated copper wire with conductor cross-sections from 0.005–0.14mm² (AWG 40-26)
- Fixed stop for cross-sections ranges 0.02/0.01 mm² and 0.008/0.005 mm² (AWG 34/36 and 38/40)
- Swivel stop for cross-sections ranges 0.14/0.08 mm² and 0.06/0.03 mm² (AWG 26/28 and 30/32)

Art. No.	Kapazität *Capacity* mm²	AWG	Länge *Length* mm	Gewicht *Weight* g
8007 5001 3	0,005–0,14	40–26	135	75

Profilschneide
Profile jaws

Schwenkbarer Anschlag
Swivel stop

Festanschlag
Fixed stop

Universalzange für Datenkabel

- Spezialwerkzeug zur Bearbeitung von Datenkabeln
- keine Verletzung der Schirmung bzw. der Innenleiter
- Schere mit zwei Schneidbereichen für:
  - Außenschirmung, Paarschirmung und Innenleiter
  - Kunststofffaser
- kleine, kompakte Bauweise

Multifunction tool for data cables

- Special tool for working on data wire
- No damage to shielding or wire
- Shears with two cutting areas for
  - outer shielding, pair shielding and inside conductors
  - optical fibres
- Small and compact design

Art. No.	Ausführung *Finish*	Griffe *Grips*	Außenmantel *Outer sheath* Ø mm	Länge *Length* mm	Gewicht *Weight* g
8007 5003 3	brüniert, Schneide geschliffen *burnished, bright ground blades*	Kunststoff *plastic*	4–10	160	90

Abmanteln des Außenmantels mittels austauschbarem Formmesser

Outer sheath stripping with interchangeable profile blades

Schneiden der Paarschirmung

Cutting the double shielding



Schneiden der Innenleiter

Cutting the conductors

AWM Weidner
Kettemerstr. 25
70794 Filderstadt
Tel.: 0049 711 7009503
Fax: 0049 711 7009504
info@awm-weidner.de
www.awm-weidner.de