Vierdornzange DigiCrimp

- geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Lehrdorn
- Möglichkeit der Re-Kalibrierung über RESET-Funktion
- elektronische Verschleißüberwachung mit Warnfunktion
- zuverlässige Vercrimpung durch Zwangssperre und synchrone Zustellung der Crimpbacken
- unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar
- erhältlich in 2 Größen (175 und 230 mm lang)

patentiert
patented

Art. No 8723 0000 6

Art. No. 8753 0000 6

Alle Spezialhandcrimpzangen sind im handlichen Kunststoffkoffer mit Einstellmatrix und Lehrdorn erhältlich.
All special crimp tools available in a convenient plastic carrying case with gauge and setting reference sheet.

AWM Weidner
Kettemerstr. 25
70794 Filderstadt
Tel.: 0049 711 7009503
Fax: 0049 711 7009504
info@awm-weidner.de
www.awm-weidner.de

Four-indent crimping tool DigiCrimp

- For crimping turned male and female contacts
- Indents adjustable in 0.01 mm increments, with digital reading
- Calibration by means of supplied go - no go gauge
- RESET function for recalibration
- Electronic wear monitoring with warning function
- Reliable crimping with force lock and synchronous crimp jaw movement
- Multiple setting functions
- Available in two sizes (175 or 230 mm long)

Art. No.	Ausführung *Finish*	Profil *Profile*	Kapazität *Capacity* mm²	AWG	max. Ø Kontakt *Max. contact dia.* mm	Gewicht *Weight* g
8723 0000 61	Zange mit Standarddornen im Kunststoffkoffer (ohne Kontaktaufnahme) Tool with standard indents in plastic case (without locator)		0,08–2,5	28–13	5	820
8733 0000 61			0,03–0,5	32–20	5	820
8753 0000 61			0,14–6,0	26–10	7,5	1190
8763 0000 61			1,50–10,0	15–7	8	1190
8723 0101 61	Zange mit Standarddornen und Standard-Kontaktaufnahme im Kunststoffkoffer Tool with standard indents and locator in plastic case					850
8733 0101 61						850
8753 0401 61						1220
8763 0401 61						1220
8720 0101 0	Standard-Kontaktaufnahme für DigiCrimp 8723 0000 61 und 8733 0000 61 (für Coninvers- und vergleichbare Kontakte)* Standard locator for DigiCrimp 8723 0000 61 and 8733 0000 61 (for Coninvers and similar contacts)*					30
8750 0401 0	Standard-Kontaktaufnahme für DigiCrimp 8753 0000 61 und 8763 0000 61 (für Harting-, HTS-, Ilme- und vergleichbare Kontakte)* Standard locator for DigiCrimp 8753 0000 61 and 8763 0000 61 (for Harting, HTS, Ilme and similar contacts)*					75
8750 1701 0	Universal-Kontaktaufnahme für DigiCrimp 8753 0000 61 und 8763 0000 61 Universal locator for DigiCrimp 8753 0000 61 and 8763 0000 61					170
8720 1801 0	Universal-Kontaktaufnahme für DigiCrimp 8723 0000 61 und 8733 0000 61 Universal locator for DigiCrimp 8723 0000 61 and 8733 0000 61					170

* Kontaktaufnahmen für andere Steckersysteme auf Anfrage
* Locators for other plug systems on request

Art. No.	Ausführung *Finish*	Profil *Profile*	Kapazität *Capacity* mm²	AWG	max. Ø Kontakt *Max. contact dia.* mm	Gewicht *Weight* g	analog *Corr.*
8726 0000 61	Zange mit MIL-Dornen im Kunststoffkoffer (ohne Kontaktaufnahme) Tool with MIL-indents in plastic case (without locator)		0,08–2,5	28–13		820	M22520/7-01
8736 0000 61			0,03–0,5	32–20		820	M22520/2-01
8756 0000 61			0,14–6,0	26–10		1190	M22520/1-01

Anbau von MIL-Positionierern problemlos möglich
MIL positioners can be easily installed

Informationen zu möglichen Kontaktaufnahmen und Positionieren finden Sie auf Seite 56-57
sowie unter www.rennsteig.com

For information on locators and positioners see pages 56-57
or www.rennsteig.com